



FILIÈRE

Les produits pétroliers

Port Atlantique La Rochelle, un acteur indispensable du marché français.

De par sa capacité à accueillir des navires pétroliers à fort tirant d'eau, mais aussi grâce à la qualité de ses infrastructures et de ses outils de manutention spécialisée, le Port travaille conjointement avec ses deux opérateurs pour répondre aux besoins de consommation en produits raffinés d'un hinterland en croissance continue.



EXCELLENCE DE SON ACCESSIBILITÉ MARITIME

Seul Port en eau profonde de la façade atlantique, il accueille à l'appontement pétrolier, terminal sécurisé, des navires pouvant atteindre 120 000 tonnes de port en lourd et jusqu'à 16 mètres de tirant d'eau. Les accès, situés à 1 km de la côte, sont aisés et protégés par les îles de Ré et d'Oléron.

UN ACTEUR CLÉ DE LA DISTRIBUTION DANS L'OUEST, LE SUD-OUEST ET LE CENTRE DE LA FRANCE

Des changements internes au marché des hydrocarbures en France contribuent au développement du trafic dans les sites de stockage d'hydrocarbures portuaires.

Grâce à la qualité des installations de ses opérateurs et de ses infrastructures, le Port de La Rochelle tire parti de cette dynamique, fort d'une capacité de stockage totale de 545 000 m³.

Ces atouts font du Port de La Rochelle le fournisseur principal des régions Poitou-Charentes et Limousin en essences, fioul et diesels, tant pour les entreprises que pour la grande distribution.

PERFORMANCE DES OPÉRATEURS : UN PROCESSUS MAÎTRISÉ

Les deux opérateurs, Picoty et SDLP, acteurs majeurs de la distribution de produits pétroliers, fournissent des services de stockage et de manutention spécialisée, 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Les produits raffinés sont acheminés via trois oléoducs avec des cadences de déchargement pouvant atteindre 4 000 m³ par heure. Enterrés, ces oléoducs garantissent le respect de l'environnement et un niveau de sécurité maximal.



FILIERE

Les produits pétroliers



LES OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE PRODUITS PÉTROLIERS

Opérateurs	Picoty	SDLP
Caractéristiques		
Terminaux	Appontement pétrolier	Appontement pétrolier
Capacité totale de stockage	240 000 m ³	245 000 m ³
Types de produits	Gasoil, fioul, essences, EMAG (esters méthyliques d'acide gras) et éthanol	Gasoil, fioul, essences, EMAG (esters méthyliques d'acide gras) et éthanol
Moyens de manutention	2 oléoducs – un de 24 pouces et un de 12 pouces	1 oléoduc de 16 pouces
Cadences de déchargement	Oléoduc de 24 pouces : 2 800 m ³ /h Oléoduc de 12 pouces : 800 m ³ /h	1 200 m ³ /h
Certifications	ISO 9001 – ISO 14 001	ISO 14 001

Picoty

6-22 Rue de Béthencourt
17000 LA ROCHELLE
Tél. : + 33 (0)5 46 00 55 05
Fax : + 33 (0)5 46 00 55 06
Site Internet : www.picoty.fr

SDLP

8 Rue de Béthencourt
17000 LA ROCHELLE
Tél. : + 33 (0)5 46 42 66 46
Fax : + 33 (0)5 46 67 90 68

Hinterland



Provenances

